



Proizvodnja , servisiranje, montaža vseh vrst elektrotehničnih aparatov in trgovina v tranzitu

**Oskar Štern s.p.**

Ogljenšak 9a

2314 Zgornja Polskava – SLOVENIJA

tel: 02/84-52-414, faks: 02/84-52-415, E-pošta: [sternmatik@siol.net](mailto:sternmatik@siol.net) , spletni naslov: [www.likalniki.si](http://www.likalniki.si)

# INOX - PARNI ČISTILCI

## za profesionalno uporabo



INOX je linija parnih generatorjev z zmogljivostjo do 40 kW za potrebe industrije. Generatorji so opremljeni z avtomatičnim sistemom napolnjevanja, s posebnim instrumentom za uporabo čistilnega sredstva in s sesalci za prah ali tekočine. Naši modeli se lahko uporabljajo v mnoge namene in se lahko prilagodijo glede na želje kupca.

# STEAM BOX VAC

**10 bar**

Trifazni parni generator s karoserijo iz legiranega jekla; IPX5 vodoodporen; sistem avtomatičnega napolnjevanja; sesalec; sočasna uporaba čistilnega sredstva; neposredni priključek za vodo; digitalni aparat z merilcem tlaka in uro; krmilna plošča z nizko napetostjo

## TEHNIČNI PODATKI





Parni kotel iz legiranega jekla	AISI 304
Karoserija	AISI 304 (BA)
Volumen parnega kotla	11 l / 12,5 l / 14 l
Kotel za vodo	20 l
Kotel za čistilno sredstvo	20 l
Delovni pritisk	10 barov
Produkcija pare g/min	291 – 388 – 582 – 776 – 970
Produkcija pare kg/h	17,5 – 23 – 35 – 46,5 – 58
Temperatura pare	180 °C
Temperatura čistilnega sredstva	90 – 145 °C
Napetost	400 V 3~ - 50/60 Hz
Maksimalna moč	13,9 – 17,5 – 24,7 – 31,9 – 39,1 kW
Moč parnega kotla	10,8 – 14,4 – 21,6 – 28,8 – 36 kW
Moč sesalca	3 kW
Kapaciteta rezervoarja sesalca	35 l
Zračni tok	320 m <sup>3</sup> /h
Nizka napetost pripomočkov	12 V
Podtlak	3200 mm
Električni kabel	8 m
Teža	114 kg
Dimenzije (v embalaži)	60×90×125 cm (generator) 50×75×130 cm (sesalec)



## Modeli

Model 1 (št. 3000150)	10,8 kW
Model 2 (št. 4000200)	14,4 kW
Model 3 (št. 3000300)	21,6 kW
Model 4 (št. 4000300)	28,8 kW
Model 5 (št. 4000100)	36 kW
Sesalec (št. ASP900)	3 kW

## DODATNA OPREMA

 <p>36kW: šoba Ø 4mm (št. UG00147) 28,8kW: šoba Ø 3,75mm (št. UG00137) 21,6kW: šoba 3,4mm (št. UG00127) 14,4kW: šoba 2,9mm (št. UG00117) 10,8kW: šoba 2,5mm (št. UG001017)</p>	<p>GEYSER – samo para 400 mm podaljšek (št. PA02207) 800 mm podaljšek (št. PA02217) 1200 mm podaljšek (št. PA02227) 5m cev 12P (št. 712050T) 8m cev 12P (št. 712080T) 10m cev 12 P(št. 712010T) 15, cev 12P (št. 712015T)</p>		<p>JULY – samo para, 10 barov pripomočki s cevjo 5m 12P (št. KJAT00+705213/) pripomočki s cevjo 8m 12P (št. KJAT00+708213T) pripomočki s cevjo 10m 12P (št. KJAT00+710213T) pripomočki s cevjo 15m 12P (št. KJAT00+715213T)</p>
	<p>RADAMES – para/sesalec pripomočki s cevjo 4m (št. KRAT00+702040T) pripomočki s cevjo 8m (št. KRAT00+702080T) pripomočki s cevjo 12m (št. KRAT00+702012T)</p>		<p>SUHO/MOKRO komplet pripomočkov (št. PG570I) cev za sesalec 5 m (št. 7002076)</p> <p>TECNOVAP čistilno sredstvo Vapor-clean 5l (št. LQ80075) Vapor-food 5l (št. LQ80065)</p>
<p>Pripomoček za vročo vodo</p>			

# STEAM BOX

**10 bar**

Trifazni parni generator s karoserijo iz legiranega jekla; IPX5 vodoodporen; sistem avtomatičnega napolnjevanja; sočasna uporaba čistilnega sredstva; neposredni priključek za vodo; digitalni aparat z merilcem tlaka in uro; krmilna plošča z nizko napetostjo.

## TEHNIČNI PODATKI




Parni kotel iz legiranega jekla	AISI 304
Karoserija	AISI 304 (BA)
Volumen parnega kotla	11 l / 12,5 l / 14 l
Kotel za vodo	20 l
Kotel za čistilno sredstvo	20 l
Delovni pritisk	10 barov
Produkcija pare g/min	291 – 388 – 582 – 776 – 970
Produkcija pare kg/h	17,5 – 23 – 35 – 46,5 – 58
Temperatura pare	180 °C
Temperatura čistilnega sredstva	90 – 145 °C
Napetost	400 V 3~ - 50/60 Hz
Maksimalna moč	10,9 – 14,5 – 21,7 – 28,9 – 36,1 kW
Moč parnega kotla	10,8 – 14,4 – 21,6 – 28,8 – 36 kW
Električni kabel	8 m
Teža	65 kg
Dimenzije (v embalaži)	60×115×125 cm



## Modeli

Model 1 (št. 3000150)	10,8 kW	Model 3 (št. 4000300)	21,6 kW
Model 2 (št. 4000200)	14,4 kW	Model 4 (št. 4000100)	36,1 kW

## DODATNA OPREMA

 <p>36kW: šoba Ø 4mm (št. UG00147) 28,8kW: šoba Ø 3,75mm (št. UG00137) 21,6kW: šoba 3,4mm (št. UG00127) 14,4kW: šoba 2,9mm (št. UG00117) 10,8kW: šoba 2,5mm (št. UG001017)</p>	<p>GEYSER – samo para 400 mm podaljšek (št. PA02207) 800 mm podaljšek (št. PA02217) 1200 mm podaljšek (št. PA02227) 5m cev 12P (št. 712050T) 8m cev 12P (št. 712080T) 10m cev 12P (št. 712010T) 15, cev 12P (št. 712015T)</p>		<p>JULY – samo para, 10 barov pripomočki s cevjo 5m 12P (št. KJAT00+705213T) pripomočki s cevjo 8m 12P (št. KJAT00+708213T) pripomočki s cevjo 10m 12P (št. KJAT00+710213T) pripomočki s cevjo 15m 12P (št. KJAT00+715213T)</p>
	<p>TECNOVAP čistilno sredstvo Vapor-clean 5l (št. LQ80075) Vapor-food 5l (št. LQ80065)</p>		
<p>Pripomoček za vročo vodo</p>			

# VAC

št. ASP900

Trifazni sesalec za prah in tekočine s plavalno zaporo; filter iz poliestra, ki ga je mogoče očistiti (patentiran sistem); enostavno čiščenje rezervoarja.

Združljiv z modeli parnih generatorjev STEAM BOX INDUSTRIAL in STEAM BOX PRO.

## TEHNIČNI PODATKI

Karoserija	AISI 304 (BA)
Moč sesalca	3 kW
Kapaciteta rezervoarja sesalca	35 l
Zračni tok	320 m <sup>3</sup> /h
Podtlak	3200 mm
Električni kabel	8 m
Teža	60 kg
Dimenzije (v embalaži)	50×75×130 cm



## DODATNA OPREMA

	Dodatni kotel (90 l) (št. CA90008) za modela STEAM BOX INDUSTRIAL in STEAM BOX PRO		Preklopnik za reguliranje napetosti za model STEAM BOX INDUSTRIAL - od 10,8 do 21,6 kW (št. 3000300CP) - od 10,8 do 36 kW (št. 4000100CP)
	SUHO/MOKRO komplet pripomočkov (št. PG570I) cev za sesalec 5 m (št. 7002076)		

# STEAM BOX VAC PRO

**10  
bar**

Trifazni parni generator s karoserijo iz legiranega jekla; IPX5 vodoodporen; sistem avtomatičnega napolnjevanja; sočasna uporaba čistilnega sredstva; s sesalcem; neposredni priključek za vodo; digitalni aparat z merilcem tlaka in uro; krmilna plošča z nizko napetostjo.

## TEHNIČNI PODATKI

Parni kotel iz legiranega jekla	AISI 304
Karoserija	AISI 304 (BA)
Volumen parnega kotla	7,3 l
Kotel za vodo	14 l
Kotel za čistilno sredstvo	14 l
Delovni pritisk	10 barov
Produkcija pare g/min	97 – 194 – 291
Produkcija pare kg/h	5,9 – 11,5 – 17,5
Temperatura pare	180 °C
Temperatura čistilnega sredstva	90 – 145 °C
Napetost	400 V 3~ - 50/60 Hz
Maksimalna moč	4,85 – 8,5 – 12,1 kW
Moč parnega kotla	3,6 – 7,2 – 10,8 kW
Moč sesalca	3 – 1,2 kW
Kapaciteta rezervoarja sesalca	14 – 35 l
Zračni tok	200 – 320 m <sup>3</sup> /h
Električni kabel	8 m
Teža	40 kg
Dimenzije (v embalaži)	113×58×86 cm



Modeli generatorja		modeli sesalca
Model 1	3,6 kW	1 ~ (št. ASP4400)
Model 2 (št. 3000200)	7,2 kW	3 ~ (št. ASP900)
Model 3 (št. 4000750)	10,8 kW	
Model 4 (št. 4000100)	36,1 kW	

## DODATNA OPREMA

<p>3,6kW: šoba Ø 2mm (št. UG00147) 7,2kW: šoba Ø 2,5mm (št. UG00107) 10,8kW: šoba 2,5mm (št. UG001017)</p>	<p>GEYSER – samo para 400 mm podaljšek (št. PA02207) 800 mm podaljšek (št. PA02217) 1200 mm podaljšek (št. PA02227) 5m cev 12P (št. 712050T) 8m cev 12P (št. 712080T) 10m cev 12 P(št. 712010T) 15, cev 12P (št. 712015T)</p>	<p>JULY – samo para, 10 barov pripomočki s cevjo 5m 12P (št. KJAT00+705213/) pripomočki s cevjo 8m 12P (št. KJAT00+708213T) pripomočki s cevjo 10m 12P (št. KJAT00+710213T) pripomočki s cevjo 15m 12P (št. KJAT00+715213T)</p>	
	<p>TECNOVAP čistilno sredstvo Vapor-clean 5l (št. LQ80075) Vapor-food 5l (št. LQ80065)</p>	<p>RADAMES – para/sesalec pripomoček s cevjo 4 m 12P (št. KRAT00+702040T) pripomoček s cevjo 8 m 12P (št. KRAT00+702080T) pripomoček s cevjo 12 m 12P (št. KRAT00+702012T)</p>	
	<p>pripomočki suho/mokro industrial (št. PG570I) 5m in več cev za sesanje (št. 7002076)</p>	<p>HEPA-filter (št. FL1000)</p>	
Pripomoček za vročo vodo			



# STEAM BOX PRO

10  
bar

Trifazni parni generator s karoserijo iz legiranega jekla; IPX5 vodoodporen; sistem avtomatičnega napolnjevanja; sočasna uporaba čistilnega sredstva; neposredni priključek na vodo; digitalni aparat z merilcem tlaka in uro; krmilna plošča z nizko napetostjo.

## TEHNIČNI PODATKI




Parni kotel iz legiranega jekla	AISI 304
Karoserija	AISI 304 (BA)
Volumen parnega kotla	7,3 l
Kotel za vodo	14 l
Kotel za čistilno sredstvo	14 l
Delovni pritisk	10 barov
Produkcija pare g/min	97 – 194 – 291
Produkcija pare kg/h	5,9 – 11,6 – 17,5
Temperatura pare	180 °C
Temperatura čistilnega sredstva	90 – 145 °C
Napetost	400 V 3~ - 50/60 Hz
Maksimalna moč	3,65 – 7,3kW
Moč parnega kotla	3 – 7,2 kW
Električni kabel	8 m
Teža	35 kg
Dimenzije (v embalaži)	113×58×86 cm



## Modeli

Model 1	3,6 kW
Model 2 (št. 3000200)	7,2 kW
Model 3 (št. 4000750)	10,8 kW

## DODATNA OPREMA

 <p>3,6kW: šoba Ø 2mm (št. UG00147) 7,2kW: šoba Ø 2,5mm (št. UG00107) 10,8kW: šoba 2,5mm (št. UG001017)</p>	<p>GEYSER – samo para 400 mm podaljšek (št. PA02207) 800 mm podaljšek (št. PA02217) 1200 mm podaljšek (št. PA02227) 5m cev 12P (št. 712050T) 8m cev 12P (št. 712080T) 10m cev 12 P(št. 712010T) 15, cev 12P (št. 712015T)</p>		<p>JULY – samo para, 10 barov pripomočki s cevjo 5m 12P (št. KJAT00+705213T) pripomočki s cevjo 8m 12P (št. KJAT00+708213T) pripomočki s cevjo 10m 12P (št. KJAT00+710213T) pripomočki s cevjo 15m 12P (št. KJAT00+715213T)</p>
	<p>TECNOVAP čistilno sredstvo Vapor-clean 5l (št. LQ80075) Vapor-food 5l (št. LQ80065)</p>	<p>Pripomoček za vročo vodo</p>	

# STEAM BOX VAC MINI

10 bar

Trifazni parni generator s karoserijo iz legiranega jekla; IPX5 vodoodporen; sistem avtomatičnega napolnjevanja; sočasna uporaba čistilnega sredstva; kombiniran s plavalno zaporo in sesalcem za prah in tekočine; neposredni priključek na vodo; digitalni aparat z merilcem tlaka in uro; krmilna plošča z nizko napetostjo.

Sesalec – št. ASP0238

Generator – št. 3010407

## TEHNIČNI PODATKI

Parni kotel iz legiranega jekla	AISI 304
Karoserija	AISI 304 (BA)
Volumen parnega kotla	5 l
Kotel za vodo	3 l
Kotel za čistilno sredstvo	3 l
Delovni pritisk	10 barov
Produkcija pare g/min	97
Produkcija pare kg/h	5,9
Temperatura pare	180 °C
Temperatura čistilnega sredstva	90 – 125 °C
Napetost	230 V – 50/60 Hz
Maksimalna moč	3,65kW
Moč parnega kotla	3,6 kW
Moč sesalca	1,2 kW
Kapaciteta rezervoarja sesalca	14 l
Zračni tok	200 m <sup>3</sup> /h
Podtlak	2200 mm
Električni kabel	8 m
Teža	30 kg
Dimenzije (v embalaži)	63×45×75 cm (generator) 50×40×80 cm (sesalec)



## DODATNA OPREMA

<p>3,6kW: šoba Ø 2mm (št. UG00147)</p>	<p>GEYSER – samo para 400 mm podaljšek (št. PA02207) 800 mm podaljšek (št. PA02217) 1200 mm podaljšek (št. PA02227) 5m cev 12P (št. 712050T) 8m cev 12P (št. 712080T) 10m cev 12P (št. 712010T) 15, cev 12P (št. 712015T)</p>		<p>JULY – samo para, 10 barov pripomočki s cevjo 5m 12P (št. KJAT00+705213/) pripomočki s cevjo 8m 12P (št. KJAT00+708213T) pripomočki s cevjo 10m 12P (št. KJAT00+710213T) pripomočki s cevjo 15m 12P (št. KJAT00+715213T)</p>
	<p>TECNOVAP čistilno sredstvo Vapor-clean 5l (št. LQ80075) Vapor-food 5l (št. LQ80065)</p>		<p>RADAMES – para/sesalec pripomoček s cevjo 4 m 12P (št. KRAT00+702040T) pripomoček s cevjo 8 m 12P (št. KRAT00+702080T) pripomoček s cevjo 12 m 12P (št. KRAT00+702012T)</p>
	<p>HEPA-filter (št. FL1000)</p>	<p>Pripomoček za vročo vodo</p>	

# STEAM BOX MINI

št. 3010407



Trifazni parni generator s karoserijo iz legiranega jekla; sistem avtomatičnega napolnjevanja; sočasna uporaba čistilnega sredstva; digitalni aparat z merilcem tlaka in uro.

## TEHNIČNI PODATKI

Parni kotel iz legiranega jekla	AISI 304
Karoserija	AISI 304 (BA)
Volumen parnega kotla	5 l
Kotel za vodo	3 l
Kotel za čistilno sredstvo	3 l
Delovni pritisk	10 barov
Produkcija pare g/min	97
Produkcija pare kg/h	5,9
Temperatura pare	180 °C
Temperatura čistilnega sredstva	90 – 125 °C
Napetost	230 V – 50/60 Hz
Maksimalna moč	3,65kW
Moč parnega kotla	3,6 kW
Električni kabel	8 m
Teža	25 kg
Dimenzije (v embalaži)	63×45×75 cm



## DODATNA OPREMA

<p>3,6kW: šoba Ø 2mm (št. UG00147)</p>	<p>GEYSER – samo para 400 mm podaljšek (št. PA02207) 800 mm podaljšek (št. PA02217) 1200 mm podaljšek (št. PA02227) 5m cev 12P (št. 712050T) 8m cev 12P (št. 712080T) 10m cev 12P (št. 712010T) 15, cev 12P (št. 712015T)</p>		<p>JULY – samo para, 10 barov pripomočki s cevjo 5m 12P (št. KJAT00+705213/) pripomočki s cevjo 8m 12P (št. KJAT00+708213T) pripomočki s cevjo 10m 12P (št. KJAT00+710213T) pripomočki s cevjo 15m 12P (št. KJAT00+715213T)</p>
	<p>TECNOVAP čistilno sredstvo Vapor-clean 5l (št. LQ80075) Vapor-food 5l (št. LQ80065)</p>	<p>Pripomoček za vročo vodo</p>	



# STEAM BOX VAC MINI



Enofazni parni generator s karoserijo iz legiranega jekla; sistem avtomatičnega napolnjevanja; sočasna uporaba čistilnega sredstva; kombiniran s plavalno zaporo in sesalcem za prah in tekočine; digitalni aparat z merilcem tlaka in uro.

Sesalec – št. ASP0238

Generator – št. 3006407

## TEHNIČNI PODATKI

Parni kotel iz legiranega jekla	AISI 304
Karoserija	AISI 304 (BA)
Volumen parnega kotla	5 l
Kotel za vodo	3 l
Kotel za čistilno sredstvo	3 l
Delovni pritisk	6 barov
Produkcija pare g/min	97
Produkcija pare kg/h	5,9
Temperatura pare	165 °C
Temperatura čistilnega sredstva	90 – 125 °C
Napetost	230 V – 50/60 Hz
Maksimalna moč	3,65 kW
Moč parnega kotla	3,6 kW
Moč sesalca	1,2 kW
Kapaciteta rezervoarja sesalca	14 l
Zračni tok	200 m <sup>3</sup> /h
Podtlak	2200 mm
Električni kabel	8 m
Teža	30 kg
Dimenzije (v embalaži)	63×45×75 cm (generator) 50×40×80 cm (sesalec)



## DODATNA OPREMA

<p>6 – trikotna krtača + navoj (št. 12'7133)</p>	<p><b>ZA ŽVEČILNI GUMI</b></p> <p>1 – čistilno sredstvo (št. LQ80064) 2 – pripomoček (št. 5107608) 3 – za preproge (št. PG5501) 4 – krtača iz legiranega jekla (št. 1207003) 5 – najlonska krtača + navoj Ø 28 (št. 1207163)</p>		<p>JULY – samo para</p> <p>pripomočki s cevjo 3m 12P (št. KJG000+130213) pripomočki s cevjo 5m 12P (št. KJG000+150213) pripomočki s cevjo 10m 12P (št. KJG000+110213) pripomočki s cevjo 15m 12P (št. KJG000+115213)</p>
	<p><b>TECNOVAP čistilno sredstvo</b></p> <p>Vapor-clean 5l (št. LQ80075) Vapor-food 5l (št. LQ80065)</p>		<p>MOP – samo para</p> <p>5 m (št. 700D105) 10 m (št. 700D005) Krpa iz mikrovlaknen, 5 kosov (št. 7000055) Krpa in bombaža+poliestra, 5 kosov (št. 7000065)</p>
	<p>HEPA-filter (št. FL1000)</p>		<p>RADAMES – para/sesalec</p> <p>pripomočki s cevjo 4m (št. KRGP00+51020T)</p>
<p>Pripomoček za vročo vodo</p>			

# STEAM BOX MINI

št. 3096407



Enofazni parni generator s karoserijo iz legiranega jekla; sistem avtomatičnega napolnjevanja; sočasna uporaba čistilnega sredstva; digitalni aparat z merilcem tlaka in uro.

## TEHNIČNI PODATKI

Parni kotel iz legiranega jekla	AISI 304
Karoserija	AISI 304 (BA)
Volumen parnega kotla	5 l
Kotel za vodo	3 l
Kotel za čistilno sredstvo	3 l
Delovni pritisk	6 barov
Produkcija pare g/min	97
Produkcija pare kg/h	5,9
Temperatura pare	165 °C
Temperatura čistilnega sredstva	90 – 125 °C
Napetost	230 V – 50/60 Hz
Maksimalna moč	3,65kW
Moč parnega kotla	3,6 kW
Električni kabel	8 m
Teža	25 kg
Dimenzije (v embalaži)	63×45×75 cm



## DODATNA OPREMA

<p>6 – trikotna krtača + navoj (št. 12'7133)</p>	<p><b>ZA ŽVEČILNI GUMI</b></p> <p>1 – čistilno sredstvo (št. LQ80064)                  2 – pripomoček (št. 5107608)                  3 – za preproge (št. PG5501)                  4 – krtača iz legiranega jekla (št. 1207003)                  5 – najlonska krtača + navoj Ø 28 (št. 1207163)</p>		<p>JULY – samo para</p> <p>pripomočki s cevjo 3m 12P (št. KJG000+130213)                  pripomočki s cevjo 5m 12P (št. KJG000+150213)                  pripomočki s cevjo 10m 12P (št. KJG000+110213)                  pripomočki s cevjo 15m 12P (št. KJG000+115213)</p>
	<p><b>TECNOVAP čistilno sredstvo</b></p> <p>Vapor-clean 5l (št. LQ80075)                  Vapor-food 5l (št. LQ80065)</p>		<p>MOP – samo para</p> <p>5 m (št. 700D105)                  10 m (št. 700D005)</p> <p>Krpa iz mikrovlagen, 5 kosov (št. 7000055)                  Krpa in bombaža+poliestra, 5 kosov (št. 7000065)</p>
<p>Pripomoček za vročo vodo</p>			

# CARMEN PLUS INOX



Enofazni parni generator; sistem avtomatičnega napolnjevanja; sočasna uporaba čistilnega sredstva; kombiniran s plavalno zaporo in sesalcem za prah in tekočine; ergonomičen model.

Sesalec – št. ASP350

Generator – št. 102580

## TEHNIČNI PODATKI

Parni kotel iz legiranega jekla	AISI 304
Karoserijska	Legirano jeklo (BA)
Volumen parnega kotla	4 l
Kotel za vodo	3 l
Kotel za čistilno sredstvo	3 l
Delovni pritisk	6 barov
Produkcija pare g/min	97
Produkcija pare kg/h	5,9
Temperatura pare	165 °C
Temperatura čistilnega sredstva	90 – 125 °C
Napetost	230 V – 50/60 Hz
Maksimalna moč	3,65 kW
Moč parnega kotla	3,6 kW
Moč sesalca	1,2 kW
Kapaciteta rezervoarja sesalca	5,5 l
Zračni tok	200 m <sup>3</sup> /h
Podtlak	2200 mm
Električni kabel	8 m
Teža	30 kg
Dimenzije (v embalaži)	63×45×75 cm



## DODATNA OPREMA



Izparilnik zraka/pare (št. 120995)  
balzamične esence – evkaliptus,  
sivka, gardenija (št. LQ8003)  
balzamične esence – limona,  
pomaranča, meta (št. LQ8004)

## DODATNA OPREMA

<p>ZA ŽVEČILNI GUMI</p> <p>6 – trikotna krtača + navoj (št. 12'7133)</p>	<p>1 – čistilno sredstvo (št. LQ80064) 2 – pripomoček (št. 5107608) 3 – za preproge (št. PG5501) 4 – krtača iz legiranega jekla (št. 1207003) 5 – najlonska krtača + navoj Ø 28 (št. 1207163)</p>		<p>JULY – samo para pripomočki s cevjo 3m 12P (št. KJG000+130213) pripomočki s cevjo 5m 12P (št. KJG000+150213) pripomočki s cevjo 10m 12P (št. KJG000+110213) pripomočki s cevjo 15m 12P (št. KJG000+115213)</p>
	<p>TECNOVAP čistilno sredstvo Vapor-clean 5l (št. LQ80075) Vapor-food 5l (št. LQ80065)</p>		<p>MOP – samo para 5 m (št. 700D105) 10 m (št. 700D005)</p> <p>Krpa iz mikrovlaknen, 5 kosov (št. 7000055) Krpa in bombaža+poliestra, 5 kosov (št. 7000065)</p>
	<p>HEPA-filiter (št. FL1000)</p>		<p>RADAMES – para/sesalec pripomočki s cevjo 4m (št. KRGP00+51020T)</p>

# AIDA BABY 24 – 7

6  
bar

Enofazni parni generator; sistem avtomatičnega napolnjevanja; kombiniran s sesalcem za prah in tekočine s sistemom vodnega filtra; funkcija splakovanja z vodo.

Sesalec – št. ASP6007










Generator – št. 1075007

## TEHNIČNI PODATKI

Parni kotel iz legiranega jekla	AISI 304
Karoserija rezervoarja sesalca	Legirano jeklo (BA)
Volumen parnega kotla	1,5 l
Kotel za vodo	2,5 l
Delovni pritisk	6 barov
Produkcija pare g/min	62
Produkcija pare kg/h	3,7
Temperatura pare	160 °C
Napetost	230 V – 50/60 Hz
Maksimalna moč	2,45 kW
Moč parnega kotla	2,4 kW
Moč sesalca	1,2 kW
Kapaciteta rezervoarja sesalca	4 l
Zračni tok	170 m <sup>3</sup> /h
Podtlak	1700 mm
Električni kabel	5 m
Teža	17 kg
Dimenzije (v embalaži)	40×40×78 cm



## DODATNA OPREMA

	Voziček (št. CR40027)		JULY – samo para pripomočki s cevjo 3m 12P (št. KJG000+130213) pripomočki s cevjo 5m 12P (št. KJG000+150213) pripomočki s cevjo 10m 12P (št. KJG000+110213) pripomočki s cevjo 15m 12P (št. KJG000+115213)
	Likalna miza Confort Star (št. AS4301)  Stojalo za obleke + rokavnik (št. ASK1002)		MOP – samo para 5 m (št. 7000105V1) 10 m (št. 7000005V1)  Krpa iz mikrovlaknen, 5 kosov (št. 7000055) Krpa in bombaža+poliestra, 5 kosov (št. 7000065)
	HEPA-filiter (št. FL1000)		Izparilnik zraka/pare (št. 120995) balzamične esence – evkaliptus, sivka, gardenija (št. LQ8003) balzamične esence – limona, pomaranča, meta (št. LQ8004)
	Parni likalnik Dublo (št. 072100) Parni likalnik Tulipano (št. 071900) Teflonsko dno (št. PG5010)		RADAMES – para/sesalec pripomočki s cevjo 4m (št. KRGP00+51020B)
	pripomočki s cevjo 4m (št. KSGD00V2+601020B)		

# HILL INJECTION 24 – 7

št. 0216006



Enofazni parni generator; karoserija iz legiranega jekla; sistem avtomatičnega napolnjevanja; standardni digitalni aparat z uro in termometrom; funkcija splakovanja z vodo.

## TEHNIČNI PODATKI

Parni kotel iz legiranega jekla	AISI 304
Karoserija	Jeklo
Volumen parnega kotla	1,5 l
Kotel za vodo	2 l
Delovni pritisk	8 barov
Produkcija pare g/min	62
Produkcija pare kg/h	3,7
Temperatura pare	170 °C
Napetost	230 V – 50/60 Hz
Maksimalna moč	2,45 kW
Moč parnega kotla	2,4 kW
Električni kabel	5 m
Teža	13 kg
Dimenzije (v embalaži)	50×30×40 cm



## DODATNA OPREMA

	Voziček (št. CR40027)		JULY pripomočki s cevjo 3m 12P (št. KJG000+130213)
	Likalna miza Confort Free (št. AS4310)		MOP 5 m (št. 7000105V1) 10 m (št. 7000005V1)  Krpa iz mikrovlaken, 5 kosov (št. 7000055) Krpa in bombaža+poliestra, 5 kosov (št. 7000065)
	Parni likalnik Dublo (št. 072100) Parni likalnik Tulipano (št. 071900) Teflonsko dno (št. PG5010)		Izparilnik zraka/pare (št. 120995) balzamične esence – evkaliptus, sivka, gardenija (št. LQ8003) balzamične esence – limona, pomaranča, meta (št. LQ8004)



# HILL INOX 24 – 7

5 barov (št. 0215000)

4 bare







Enofazni parni generator s sistemom avtomatičnega napolnjevanja.

## TEHNIČNI PODATKI

Parni kotel iz legiranega jekla	AISI 304
Karoserija	Jeklo
Volumen parnega kotla	1,5 l
Kotel za vodo	2 l
Delovni pritisk	4 – 5 barov
Produkcija pare g/min	64
Produkcija pare kg/h	3,8
Temperatura pare	160 °C
Napetost	230 V – 50/60 Hz
Maksimalna moč	2,45 kW
Moč parnega kotla	2,4 kW
Električni kabel	5 m
Teža	11 kg
Dimenzije (v embalaži)	50×30×40 cm



## DODATNA OPREMA

	Voziček (št. CR40027)		JULY pripomočki s cevjo 3m 12P (št. KJG000+13C211)
	Likalna miza Confort Free (št. AS4310)		MOP 5 m (št. 7000105V1) 10 m (št. 7000005V1)  Krpa iz mikrovlaknen, 5 kosov (št. 7000055) Krpa in bombaža+poliestra, 5 kosov (št. 7000065)
	Parni likalnik Dublo (št. 072100) Parni likalnik Tulipano (št. 071900) Teflonsko dno (št. PG5010)		Izparilnik zraka/pare (št. 120995) balzamične esence – evkaliptus, sivka, gardenija (št. LQ8003) balzamične esence – limona, pomaranča, meta (št. LQ8004)

# HILL INOX 24 – 7

št. 020965



Enofazni parni generator s sistemom avtomatičnega napolnjevanja.

## TEHNIČNI PODATKI

Parni kotel iz legiranega jekla	AISI 304
Karoserija	Jeklo
Volumen parnega kotla	4 l
Kotel za vodo	3 l
Delovni pritisk	4 bare
Produkcija pare g/min	64
Produkcija pare kg/h	3,8
Temperatura pare	160 °C
Napetost	230 V – 50/60 Hz
Maksimalna moč	2,45 kW
Moč parnega kotla	2,4 kW
Električni kabel	5 m
Teža	11 kg
Dimenzije (v embalaži)	50×30×40 cm



## DODATNA OPREMA

	Voziček (št. CR40027)		JULY pripomočki s cevjo 3m 12P (št. KJG000+13C211)
	Likalna miza Confort Free (št. AS4310)		MOP 5 m (št. 7000105V1) 10 m (št. 7000005V1)  Krpa iz mikrovlaknen, 5 kosov (št. 7000055) Krpa in bombaža+poliestra, 5 kosov (št. 7000065)
	Parni likalnik Dublo (št. 072100) Parni likalnik Tulipano (št. 071900) Teflonsko dno (št. PG5010)		Izparilnik zraka/pare (št. 120995) balzamične esence – evkaliptus, sivka, gardenija (št. LQ8003) balzamične esence – limona, pomaranča, meta (št. LQ8004)